COMPACK
COMMERCIAL WAREWASHING

Tunnel TM5310



CATEGORIA	Lavastoviglie a Traino
LINEA	TUNNEL LINE
CESTO	500x500
DIMENSIONI	3948x770x1825mm

La lavastoviglie a traino **TM5310** è ideale per chi vuole lavare con la massima efficienza e rapidità, riducendo al minimo i costi di esercizio e le quantità di acqua per cesto, con minori consumi di elettricità e di detergente. TM5310 è un modello **full-optional** con **recuperatore di calore** e **tunnel di asciugatura** ed offre all'operatore la possibilità di utilizzare differenti cicli di lavaggio specifici tramite il pratico **pannello digitale**, che mostra e registra i messaggi relativi all'autodiagnosi. La pompa di lavaggio a doppia mandata assicura una grande pressione anche contro lo sporco più ostinato mentre il prelavaggio si occupa dei residui maggiori, raccogliendoli in un filtro a cassetto facilmente svuotabile. La zona di asciugatura è ottimizzata sia per piatti che per oggetti concavi e bicchieri grazie al getto di aria che riesce a coprire tutto lo spazio a disposizione dal basso all'alto. **L'apertura utile di 450 mm** permette l'introduzione di una vasta gamma di piatti, cassette, teglie, pentole ed utensili vari.

La linea **TUNNEL** è stata studiata per soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie ai diversi accessori installabili, riuscendo a coniugare grandi carichi di lavoro ed ottimizzando gli spazi a disposizione, semplificando il lavoro dell'operatore e riducendo i consumi. I modelli di questa linea sono dotati di un doppio sistema di filtraggio che trattiene tutti i residui, le pompe di lavaggio verticali ed i bracci di lavaggio in acciaio inox garantiscono invece grandi prestazioni. **TUNNEL** è inoltre dotata di porte controbilanciate con doppia parete e sistema di anticaduta e di vasche stampate e arrotondate.

CERTIFIED
ON REQUEST





400V3N+T 40,59kW
(CABLE NOT
PROVIDED)

G 3/4" M
55°C
L=1500

Ø1"1/2 M
L=1500

CARATTERISTICHE TM5310	
Dimensioni - (mm) L - P - H	3948x770x1825mm
Dimensione cesto	500x500
n° cesti/ora	160/250/320
Altezza utile massima	450
Potenza totale	53,7kW (15°C)
Tensione alimentazione standard	400V3N 50Hz
PRELAVAGGIO	
Capacità vasca	70lt
Potenza pompa	1,5kW - 2,0Hp
PRIMO LAVAGGIO	
Potenza pompa	1,5kW - 2,0Hp
Resistenza vasca (kW)	6kW
LAVAGGIO	
Capacità vasca	70lt
Potenza pompa	1,5kW - 2,0Hp
resistenza_vasa	6kW
RISCIACQUO FINALE	
Break-Tank e pompa di risciacquo	0,2kW
Resistenza boiler (kW)	25kW
Consumo acqua	~320lt/h
Temperatura acqua di alimentazione (°C)	+55°C
Pressione minima di rete (BAR)	1,5BAR
Durezza acqua (°f)	7÷10 °f
ASCIUGATURA	
ventilatore	0,55kW
portata_d_aria_asciugatura	~1400m3/h
resistenza	6kW
RECUPERATORE_TERMICO_CALORE	
Aspiratore	0,20kW
Portata d'aria	~70m3/h
CORREDO STANDARD	
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
Portaposate 4 posti	1

CERTIFIED ON REQUEST

OPTIONAL	
Riduttore di pressione con manometro	●
Sistema di prelavaggio ad angolo	●
Optional extra power 9,5kW	●
Centralina di dosaggio interna (detergente e brillantante)	●
triplo_filtro_in_vasca_e_cassetto_in_acciaio_inox	●
zona_neutra_6_cm	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, - = OPTIONAL NON INSTALLABILE

CERTIFIED ON REQUEST